

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA				ZMĚNA		
ZTP č.: 8145-22-01		ES č.: e11*2007/46*0337		(ZTP)		
Vozidlo	1 Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL				
	2	OSOBNÍ KOMBI				
	3 Kategorie vozidla (zkratka):	M1				
	D.1 Tovární značka:	HYUNDAI				
Motor	D.2 Typ:	GDH	Variant:	F5 P3 1	Verze:	M62 B Z1
	D.3 Obočovní označení:	i30				
	E Identifikační číslo vozidla (VIN):	TMAD281BAEJ068515				
	3 Výrobce vozidla:	HYUNDAI MOTOR M.C., NOŠOVICE ČR				
Motor	4 Výrobce:	KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O., SLOVENSKO				
	5 Typ:	G4FG	P.3 Palivo:	BA 95 B		
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]:	88.0/6 300	P.1 Zdvih. objem [cm ³]:	1 591		
	V.9 Předpis EHK OSN č.:		Směrnice EHS/ES č.:	195/2013J		
Emise	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]:		V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]:	150		
	6 Výrobce:					
	7 Druh (typ):					
	8 Výrobní číslo (nástavby, kabína):	HNEDÁ METALÍZA				
Kategorie	R Barva:	HNEDÁ METALÍZA				
	S Počet míst - celkem:	5	S.1 - k sezení:	5	S.2 - Křeslá:	0
	10 Maximální zatížení střechy [kg]:	80	11 Objem cisterny [m ³]:	1 780	14 - výška:	1 500
	12 Celková [mm] - délka:	4 485	13 - šířka:	1 780	14 - výška:	1 500
Rozměry	M Rozvor [mm]:	2 650	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:	1 290 - 1 425	16 - šířka:	
	G Provozní hmotnost [kg]:		16 - šířka:	1 820/1 820		
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]:					
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravě [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	960/960; 1 050/1 050				
Hmotnost	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/tačnice) [kg]:		Z60			
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzdného:		1 300/1 300			
	O.2 - nebrzděného:		600/600			
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:		3 120/3 120			
Nápravy	19 Spojovací zařízení - druh a typ:	2 - 1 PŘEDNÍ				
	L Počet náprav - z toho pohnávacích:	2 - 1 PŘEDNÍ				
	Kola a pneumatiky na nápravě (1,2,3,4): L rozměry/montážní údaje (s - 27°)	6.0J x 15 ET46; 195/65 R15 91H				
	20 1.	6.0J x 15 ET46; 195/65 R15 91H				
Nápravy	21 2.					
	22 3.					
	23 4.					
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	190				
Nápravy	24 Brzdy (ANO/NE): - provozní:	ANO	ANO	ANO	NE	
	- ABS:	ANO	ANO	ANO	NE	
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stůjčeho / U.2 ot. [min ⁻¹]:	ES 195/2013	U.3 - za jízdy:			
	25 Spotřeba paliva: - metodika:	8.7/5.4/6.6	26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:			
Nápravy	27 [l.100 km ⁻¹]:					
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:	MAN	28 Retardér:			
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT):		30 Hydropohon:			
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:					
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA						
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (v případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)						
Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání						
Vozidlo: č. j. 09.07.2014						
datum vystavení						
Nástavba: č. j.						
datum doplnění						
Otsk razítka a podpis oprávněné osoby						
otisk razítka podpis						
DALŠÍ ZÁZNAMY						
CO2: 196/123/150 g/km ROZCHOD: 1 563/1 571						
Variabilní provedení vozidla: *20-21: 6.0J x 15 ET43; 195/65 R15 91H 6.5J x 16 ET50; 205/55 R16 91H 7.0J x 17 ET53; 225/45 R17 91V 4T x 15 ET30; T125/80 D15 95M - náhradní kolo 4T x 16 ET30; T125/80 D16 97M - náhradní kolo. Ráfky mohou být z lehké slitiny. *V.7: 199/128/154 g/km - při použití kol 6.5J x 16 ET50 s pneumatikami 205/55 R16 91H nebo 7.0J x 17 ET53 s pneumatikami 225/45 R17 91V *27: 8.8/5.5/6.7 - při použití kol 6.5J x 16 ET50 s pneumatikami 205/55 R16 91H nebo 7.0J x 17 ET53 s pneumatikami 225/45 R17 91V.						
Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.						
Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 IČO 28399757 DIČ CZ28399757						