



POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

1. Technické osvědčení je veřejná listina
2. Technické osvědčení musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení technického osvědčení je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického osvědčení smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technické osvědčení se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.



ZV 096691

CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

ZTP č.: 9870-03

ES č.:

(ZTP)

Vozidlo	1 Druh vozidla: VYMĚNNÝ TAŽENÝ STROJ			
	2 SECÍ STROJ			
	3 Zkratka kategorie vozidla: S2A			
	4 Tovární značka: PÖTTINGER			
	5 Typ: 88	6 Varianta: 25	7 Verze:	
	8 Obchodní označení: TERRASEM V 4000			
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): VBP00065013001205			
	10 Výrobce podvozku:			
	11 Výrobce: PÖTTINGER LANDTECHNIK GMBH, RAKOUSKO			
	12 Typ:	13 Palivo		
14 Max. výkon [kW/ot. [min ⁻¹]:	15 Zdvih. objem [cm ³]:			
16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.:			
18 Korigovaný součinitel absorpce:				
19 Výrobce: PÖTTINGER LANDTECHNIK GMBH, RAKOUSKO				
20 Druh (typ):				
21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):				
22 Barva:				
23 Počet míst: – celkem	24 – k sezení:	25 – k stání:	26 – lůžek:	
27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny – skříně [m ³]			
29 Celková: – délka [mm]: 11270	30 – šířka 3000	31 – výška: 4000		
32 Rozvor [mm]: 6380+150				
33 Rozměry ložné plochy [mm]: – délka:	34 šířka:			
35 Provozní hmotnost [kg]: 6500				
36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 6500/6500				
37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4... 3250/3250; 3250/3250				
38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]: Z 3000				
39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: – brzděného:				
40 – nebrzděného:				
41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:				
42 Spojovací zařízení – druh a typ: OKO 50 MM				
43 Počet náprav – z toho poháněných: 2-0 DVOJNÁPRAVA				
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) – rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):				
44 1. 13.00X17; 425/55 R 17 134 G				
45 2. 13.00X17; 425/55 R 17 134 G				
46 3.				
47 4.				
48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40				
49 Brzdy (ano – ne): – provozní: ANO – parkovac: ANO – nouzová: NE – odlehčovac: NE				
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]; – stojícího/ot.[min ⁻¹]:	51 – za jízdy			
52 Spotřeba paliv: – metodika:	– při rychlosti [km.h ⁻¹]:			
54 [l.100 km ⁻¹]:				
Výbava (ano/ne): 55 ABS: NE	56 – Hydrophon: NE			
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO	58 – Druh: VZDUCHOVÉ			
Další údaje viz Další záznamy:				

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.

(V případě, kdy je technické osvědčení vydáno na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisí se č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č.j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TO.)

Vozidlo: č. j.
23. 7. 2024

dne



Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání



DALŠÍ ZÁZNAMY

Variab. provedení stroje: *29: 7450-11270 *30: 2900-3000 *31: 2380-4000 *32: (4510-6380)+150 *35: 3900-6500 *42: Závěs do dolních táhel TBZ KAT.2,3,4 *44,45: 13.00x17; 420/55-17 145 A8. Pro provoz stroje na pozem. komunikacích platí podmínky stanovené vyhl. č. 341/2014 Sb., příloha 12, I), zásobník osiva, příp. hnojiva, musí být prázdný. Zákaz provozu za snížené viditelnosti. Traktor musí být vybaven ZVŠZ oranžové barvy, které musí být při provozu na pozem. komunikacích uvedeno do činnosti. Stroj plní požadavky zák. č. 56/2001 Sb.