

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

Čárový kód VIN



K Číslo typového schválení vozidla: 9779-02-01		Změna
1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ		
2 RÝPADLO NAKLADAČ	J Kategorie vozidla: SS	
D.1 Tovární značka: HIDROMEK	D.2 Typ: HMK 102 S	
3/4 Varianta/verze:		
E Identifikační číslo vozidla (VIN): HMK102SNJ2S370012	D.3 Obch. označení:	
5 Výrobce vozidla: HIDROMEK A.S., TURECKO		
6 Výrobce motoru: PERKINS ENGINES CO. LTD., V. BRITÁNIE	7 Typ: 4784/2400	
P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min ⁻¹]: 74.4/2 400	P.3 Palivo: NM	
P.1 Zdvih. objem [cm ³]: 3 620.0	V.9 Emisní limit č.: 2016/1628EV5/D	
V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]:	V.7/V.8 CO ₂ /Spotřeba paliva [g.km ⁻¹] [l.100.km ⁻¹]:	
8 Výrobce karoserie: HIDROMEK A.S., TURECKO		
9 Druh (typ):	10 Vyrobní číslo (další stupeň):	
R Barva: BILÁ	S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: 1/1/0	
11 Celková [mm]: délka: 6 960	12 šířka: 2 360	13 výška: 3 650
M Rozvor [mm]: 2 190	14 Rozchod [mm]: ///	
G Provozní hmotnost [kg]: 9 880	F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 12 000/9 880	
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 5000/3500; 7000/7000		
O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]	brzděného:	
O.2	nebrzděného:	
15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:		
16 Spojovací zařízení - druh:	L Počet náprav z toho poháněných: 2/2	
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):		
N.1 (1.) 14 X 28; 440/80 - 28 152 A8	N.2 (2.) 14 X 28; 440/80 - 28 152 A8	
N.3 (3.)	N.4 (4.)	
U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]:	U.3 za jízdy: 80.0	
T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40	Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:	
17 Předpis, spotřeba paliva [l.100.km ⁻¹]:		

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, číslo schválení se nevyplňuje.

Číslo schválení:

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Datum: 26.09.2023

DALŠÍ ZÁZNAMY

DOPORUČENÝ ROZMĚR TABULKY REGISTRAČNÍ ZNAČKY 200X160 MM. | VARIABILNÍ PROVEDENÍ STROJE: | *11: 6050 - 6960 | *G: 9340 - 9880 | *11.G: DLE VYBAVENÍ STROJE. STROJ MŮŽE BÝT VPŘEDU VYBAVEN | STANDARDNÍMI LOPATAMI BEZ ZUBŮ | SE ZUBY, VÍCEÚČELOVOU LOPATOU 4 V 1, | CELISTOVÝM MANIPULATOREM NA DŘEVO, VZADU PODKOPOVÝM ZAŘÍZENÍM | S LOPATAMI DO ŠÍŘKY 1200 MM NEBO BOURACÍM KLADIVEM. | *N.1/N.2: 15 X 28; 16.9 - 28 152 A8 | PRO PŘEPRAVU STROJE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PLATÍ PODMÍNKY STANOVENÉ | VYHLÁŠKOU Č.341/2014 SB., PŘÍLOHA Č. 12, I); LOPATY SE ZUBY MUSÍ BÝT | VYBAVENY OCHRANNÝM KRYTEM. | PŘI PŘEPRAVĚ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH MUSÍ BÝT KOLA ZADNÍ NÁPRAVY V CENTRÁLNÍ | POLOZE A ŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÉ V POLOZE PRO ŘÍZENÍ POUZE PŘEDNÍ NÁPRAVY. | STROJ JE VYBAVEN ZVLÁŠTNÍM VÝSTRAŽNÝM SVĚTELNÝM ZAŘÍZENÍM ORANŽOVÉ BARVY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘI PŘEPRAVĚ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH UVEDENO DO ČINNOSTI. | | STROJ PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. S VÝJIMKAMI: | - KRYTY KOL NEPLNÍ NĚKTERÉ PŘEDEPSANÉ POŽADAVKY. | - V ZÁVISLOSTI NA POUŽITĚM PRACOVNÍM ZAŘÍZENÍ NEMUSÍ PRAVÁ ZADNÍ SKUPINOVÁ SVÍTILNA PLNIT PŘEDEPSANÉ POŽADAVKY Z HLEDISKA GEOMETRICKÉ VIDITELNOSTI (SVISLÝ ÚHEL NAHORU), | - VNĚJŠÍ PОВRCH STROJE MÁ VÝCĚNKY. | - VYROBNÍ ŠTÍTEK NEOBSAHUJE NĚKTERÉ PŘEDEPSANÉ ÚDAJE. | M: 2190 | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁK.Č. 56/2001SB