


TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

Čárový kód VIN



MAN00000E01087579
Změna

K Číslo typového schválení vozidla: 9915-02

1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ
2 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR J Kategorie vozidla: SS

D.1 Tovární značka: MANITOU D.2 Typ: MRT 2260

3/4 Varianta/verze: /

E Identifikační číslo vozidla (VIN): MAN00000E01087579 D.3 Obch. označení: MRT 2260 360 160Y ST5 S1

5 Výrobce vozidla: MANITOU ITALIA S.R.L., CASTELFRANCO, ITÁ

6 Výrobce motoru: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD typ: 4TN107FHT-6SMU1

P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min⁻¹]: 115.0/2200 P.3 Palivo: NM

P.1 Zdvih, objem [cm³]: 4567.0 V.9 Emisní limit č.: 2016/1628EV6/D

V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹]: V.7/V.8 CO₂/Spotřeba paliva [g.km⁻¹]/[l.100 km⁻¹]:

8 Výrobce karoserie: MANITOU ITALIA S.R.L., CASTELFRANCO, ITÁ

9 Druh (typ): 10 Výrobní číslo (další stupeň):

R Barva: ČERVENÁ S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: 1/1

11 Celková [mm]: délka: 7500 12 šířka: 2800 13 výška: 3100

M Rozvor [mm]: 3050 14 Rozchod [mm]:

G Provozní hmotnost [kg]: 18000 F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 24000/18900

N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 12000/9800; 12000/9100

O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného:

O.2 nebrzděného:

15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:

16 Spojovací zařízení - druh: L Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):

N.1 (1) 14 X 22.5; 445/65 R 22.5 N.2 (2) 14 X 22.5; 445/65 R 22.5

N.3 (3) N.4 (4)

U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min⁻¹]: 82/2200 U.3 za jizdy: 85.7

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: 40 Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]:

17 Předpis, spotřeba paliva [l.100 km⁻¹]:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, číslo schválení se nevyplňuje.

Číslo schválení:

Datum: 28.02.2023

NET spol. s r.o.

Čechyňská 23

602 00 BRNO

DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 520 x 110 mm. | Variabilní provedení stroje: | *11: 6940 - 7500 | *12: 2500 - 2800 | *G: 18000 - 18900 | *11,12,G: Podle použitého pracovního nástroje a vybavení, minimální hodnoty | platí pro stroj vybavený teleskopickým výložníkem s rychloupínačem. Stroj může být vybaven nakládací lopatou, paletizačními vidlemi, manipulátorem na balíky. | *N.1, N.2: 14 X 22.5; 445/65 R 22.5 XZY | Pro provoz na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. | 341/2014 Sb., příloha č. 12, I). Při provozu na pozemních komunikacích musí být | kola zadní nápravy v centrální poloze a řízení zajištěné v poloze pro řízení | pouze přední nápravy. Paletizační vidle a lopaty se zuby musí být vybaveny | ochrannými kryty. Stroj je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením | oranžové barvy, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do | činnosti. | Zákaz provozu za snížené viditelnosti s namontovanými paletizačními vidlemi. | V případě, že provozní hmotnost stroje překročí 18.00 t, může podléhat provoz | stroje režimu zvláštního užívání komunikace podle zákona č 13/1997 Sb., § 25, o | povolení přepravy požádá provozovatel stroje příslušný správní orgán, který | stanoví podmínky. Vzdálenost předního obrysu stroje od středu volantu stanovena | vyhláškou č.209/2018 Sb. může být větší, než je předepsáno. | Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami: | - pracovní nástroj tvoří výčnělky, | a v případě, že šířka stroje přesahuje 2,55 m navíc: | - vyznačení obrysů nemusí plnit některé předepsané požadavky.

NET spol. s r.o.
Čechyňská 23
602 00 BRNO